

ZAMAWIAJĄCY: .....

TEL .....

PROFIL / KOLOR: ..... TERMIN REALIZACJI: .....

PRZESZKLENIE : ..... RAMKA : .....

**WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA**

Ilość okien ..... cena netto ..... suma netto .....	Ilość okien ..... cena netto ..... suma netto .....
Ilość okien ..... cena netto ..... suma netto .....	Ilość okien ..... cena netto ..... suma netto .....
Ilość okien ..... cena netto ..... suma netto .....	Ilość okien ..... cena netto ..... suma netto .....
Zakres usługi: demontaż / montaż/ obróbka tynkarska	Uwagi: konstrukcja drewniana, pustak ceramiczny, skrzynka

**UWAGA : PO ZAMONTOWANIU STOLARKI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZDJĄĆ FOLIĘ OCHRONNĄ Z PROFILI**

**ZA ZGODNOŚĆ WYMIARÓW:**

Okna Roken są bardzo szczelne. Przy wzroście wilgotności w pomieszczeniu może wystąpić zjawisko skraplania pary wodnej .  
W związku z tym w celu prawidłowej wentylacji Aprobata Techniczna ITB AT-1-5988/2006 przewiduje wykonanie szczelin infiltrujących. Polega to na wycięciu uszczelki na długości 3,5% całkowitej długości zewnętrznych szczelin przylgowych wyrobu.  
**ZEZWAŁAM / NIE ZEZWALAŁAM NA WYCIECIE USZCZELKI**

PODPIS KLIENTA: .....